

## Műszaki adatlap



### PROFESSIONAL FS-415 OLDÓSZERES PARKETTAKITT

<b>Tulajdonságok:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kötőanyag hézagkitöltő keverék készítéséhez</li><li>- bármilyen fajtájú csiszolatporával könnyen keverhető</li><li>- nagyon gyors száradás</li><li>- nagyon jó kitöltő erő</li><li>- nagyon könnyen csiszolható</li></ul>																				
<b>Felhasználható:</b>	Alkalmas szilárdan rögzített parketta típusok és lécezet maximum 2mm széles hézagjainak kitöltéséhez.																				
<b>Műszaki adatok:</b>	<table><tr><td>Kiterítés mértéke:</td><td>kb. 50 - 100 g/m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Száradási idő (23°C/50% rel. levegő páratartalom):</td><td>kb. 15 - 30 perc/spatula felhasználás a hézag méretétől, a hőmérséklettől, és a szellőzéstől függően.</td></tr><tr><td>Eszköz tisztítás:</td><td>Nitro-higítóval</td></tr><tr><td>Újrarétegelés:</td><td> Professional termékekkel</td></tr><tr><td>Munkaeszköz:</td><td>rozsdamentes acél, kétoldalú spatula</td></tr><tr><td>Tárolhatóság:</td><td>12 hónap eredeti csomagolásban</td></tr><tr><td>Fagyérzékenység:</td><td>nincs</td></tr><tr><td>GefStoffV-nek megfelelő címkézés (Veszélyes Anyagok Szabályozás):</td><td>Xi – irritáló, F – fokozottan tűzveszélyes</td></tr><tr><td>Giscode:</td><td>G2</td></tr><tr><td>Biztonsági adatlap:</td><td>kérésre hozzáférhető</td></tr></table>	Kiterítés mértéke:	kb. 50 - 100 g/m <sup>2</sup>	Száradási idő (23°C/50% rel. levegő páratartalom):	kb. 15 - 30 perc/spatula felhasználás a hézag méretétől, a hőmérséklettől, és a szellőzéstől függően.	Eszköz tisztítás:	Nitro-higítóval	Újrarétegelés:	Professional termékekkel	Munkaeszköz:	rozsdamentes acél, kétoldalú spatula	Tárolhatóság:	12 hónap eredeti csomagolásban	Fagyérzékenység:	nincs	GefStoffV-nek megfelelő címkézés (Veszélyes Anyagok Szabályozás):	Xi – irritáló, F – fokozottan tűzveszélyes	Giscode:	G2	Biztonsági adatlap:	kérésre hozzáférhető
Kiterítés mértéke:	kb. 50 - 100 g/m <sup>2</sup>																				
Száradási idő (23°C/50% rel. levegő páratartalom):	kb. 15 - 30 perc/spatula felhasználás a hézag méretétől, a hőmérséklettől, és a szellőzéstől függően.																				
Eszköz tisztítás:	Nitro-higítóval																				
Újrarétegelés:	Professional termékekkel																				
Munkaeszköz:	rozsdamentes acél, kétoldalú spatula																				
Tárolhatóság:	12 hónap eredeti csomagolásban																				
Fagyérzékenység:	nincs																				
GefStoffV-nek megfelelő címkézés (Veszélyes Anyagok Szabályozás):	Xi – irritáló, F – fokozottan tűzveszélyes																				
Giscode:	G2																				
Biztonsági adatlap:	kérésre hozzáférhető																				
<b>Előkészület:</b>	A tömitendő padlófelületnek, tisztának és olajfoltoktól, viasztól és szilikontól mentesnek kell lennie. Csiszolja le a padlót 60-as szemcsesűrűséggel, majd alaposan porszívózza fel.																				
<b>Felhasználási kondíciók:</b>	A javasolt felhasználási hőmérséklet (termék/környezeti hőmérséklet/padló) 15 – 25°C. Az felhasználás közepes levegő páratartalom mellett ideális (50 – 60% rel. levegő páratartalom). A száradási folyamat alatt biztosítson megfelelő szellőzést. Kerülje az erős napsugárzást és a huzatot.																				
<b>Használati útmutató:</b>	Keverje össze az  Professional parkettakittet csiszolatporral (minnél finomabb annál jobb), hogy egy könnyen használható keveréket																				

kapjunk. Alkalmazzon 1 - 2 réteget a padlón spatula segítségével, majd hagyja megszáradni és iktassa be a finom csiszolást (szemcsesűrűség 100-120). Majd alkalmazza a bevonat rendszert a megfelelő termékeket alkalmazva.

Tapadási problémák jelentkezhetnek, nagyon koszos, vagy túlviaszolt hézagszélek esetében.

### Megjegyzés:

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszeműséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján helytálló. Mindazonáltal, mivel a termékek használatának körülményei nem állnak ellenőrzésünk alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a vásárlók tesztjét, amellyel megbizonyosodnak róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek személyre szabott, speciális alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon kitételeknek, amelyeket a Selena garantál. A Selena cég határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatóságos garancia-igényt, amely egy sajátos célhoz, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog áthágására.