



Primer for non-absorbent surfaces

Version 1

02.2006

## MŰSZAKI ADATLAP



Alapozó nem nedvszívó felületre WB-280

Speciális alapozó sima, tömör, és nem nedvszívó felületekhez. Különösen ajánlott régi csempeknél. Beltéri alkalmazásra.

### Felülettípusok, melyen alkalmazható:

Sima, tömör felületek:

pl. terrazoburkolat,

csempeburkolatok,

mázás klinker,

természetes kő,

rosszul csiszolt öntött aszfalt,

magnézium esztrich (nem xilol),

fémfelületek, pl: rozsdamentes lemez

stabil, lecsiszolt, portalanított rugalmas burkolatok (kivéve polyolefin)

stabil kvarc-vinil burkolatok

fafelületek (megfelelően előkészített fafelület)

sima, tömör, szilárd, üres és háztartási területek.

**A termék nem alkalmas folyamatos nedvességnek kitett területekhez (pl. úszómedence).**

## MŰSZAKI ADATOK

Összetétel

speciális akril diszperzió adalékanyagokkal

Szín

kék

Sűrűség	1,3 kg/l
Alkalmazási hőmérséklet	+15°C felett ( felület, levegő, anyag)
Száradási idő	Kb. 0,5 – 1 óra, a környezeti hőtől függően
Hőállóság	Max. +50 °C padlófűtés rendszereknél
Keverési arány	Tisztán kell használni
Kihozatal	Kb.100-130 g/m <sup>2</sup>
Alkalmazás	henger, festőecset, ecset,

## FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

### Előkészítés

Megfelelő erősségű, teherbírású és szilárd aljzat szükséges. A felületnek ragasztómaradványoktól, portól, kosztól, olajtól, zsiradéktól és anyagdaraboktól mentesnek kell lennie. Az arra alkalmas eszközökkel, módon – csiszolás, lesöprés, sörétszóró kezelés, marás – el kell távolítani a leváló részeket, a meglévő rétegeket. A régi vízzel oldható ragasztókat pl. szulfid rétegű ragasztók, teljesen el kell távolítani. A régi vízálló ragasztórétegeket amennyire csak lehetséges, mechanikailag el kell távolítani.



### Alkalmazás

Használat előtt fel kell keverni. Keresztirányú, vékony rétegekben vigye fel a felületre a megfelelő eszközzel, pl. henger, ecset, nyírt henger vagy párnázott eszköz. Kerüljük az iszapos állag kialakulását. 0,5 – 1 órás száradási idő után burkolható kerámialapokkal ill. természetes kővel. A kb. 3 órás száradási időt követően az aljzatkiegyenlítőnk rugalmas réteggént használható az alapozó után. Nézze meg a műszaki adatlapot a megfelelő aljzatkiegyenlítőhöz.

### LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerezés	Csomagolás	Db/karton	Db/Standard EUR-raklap
	5 kg	vödör	1	100

Minőségét megőrzi a gyártástól számított 12 hónapig, eredeti, zárt csomagolásban.

Tárolási hőmérséklet: +5°C és +25°C között. Óvni kell a fagytól.

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az itt szereplő információk közzététele teljes jóhiszeműséggel történt a Selena kutatásai alapján és azokat hitelesnek tartjuk. Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei nem állnak ellenőrzésünk alatt, ezen információk nem helyettesíthetik a felhasználók tesztjeit, melyekkel biztosítható, hogy a Selena termékei teljes egészében megfelelnek az Ön speciális felhasználói igényeinek. A Selena kizárólagos garanciája, hogy a termék megfelel az érvényes értékesítési előírásoknak. A jogorvoslat a megvásárolt termék árának visszafizetésére vagy a termék cseréjére korlátozódik, ha az eltér a garanciában vállaltaktól. A Selena határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított vagy hallgatóságos garanciaigényt, mely egy sajátos célnak vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősségét minden véletlenszerűen bekövetkezett kár, illetve következményként keletkező kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalomsértéshez felhasználni.